

LOGOS ナバホ Tepee ブリッジヘキサ-AE  
No.71806509

| 部品構成表 |                                  |     |                                                          |
|-------|----------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|
| タープ   | 1張                               | 付属品 | ペグ 8本<br>約10mロープ 2本(ポール用)<br>約3mロープ 4本<br>ハンマー 1本(サービス品) |
| ポール   | Φ22mm×230cm<br>スチール×2本(ブルー)※4本継ぎ |     |                                                          |

設営は必ず2人以上で行って下さい。ポールが倒れた時に、タープ生地を破ったり、人に当たってけがをする危険があります

設営方法(単体使用の場合)

設営は必ず2人以上で行ってください。ポールが倒れた時に、タープ生地を破ったり、人に当たってけがをする危険がります。

(1)風向き、日当り、水はけ等を考慮して設営位置を決めてください。

図A (2)ポールを図の順番で組立ててください。  
尚、継ぎ数を増減すればお好みの高さに設定できます。

図B (3)ポール先端をタープ中央にあるグロメット(a)に差し込み、10mのロープを二つ折りにしてループに結び付けてください。(タープを真上から見た図Fを参考にして位置を確認してください。

図C (4)ポールが倒れないように一人がポールを保持し、もう一人が(3)のロープの下端をペグで固定し、自在金具で長さを調整してください。  
ポールを垂直に立てた時、ロープとの角度が45度ぐらいになり、ロープ同士の開く角度が60度になるようにしてください。

(5)(3)～(4)で立てたポールが倒れないようにタープ生地を引っ張りながら、反対側のグロメット(b)にもう1本のポール先端を差し込み、同様にしてロープを引き、ペグで固定してください。(図C)

図D (6)タープの(c)～(f)の位置にあるループに結び付けてください。

図E (7)ロープの下端を(c)(d)(e)(f)の順でペグで固定してください。  
この時、ロープと地面の角度が45度になるようにしてください。  
再度、全てのロープの長さを調整し、タープにたるみが生じないようにしてください。

(8)雨天または強風時には別売の自在ロープとペグを用いて各ポール・グロメットから補助のロープを引いてください。

設営方法(TEPEEテントと連結する場合)

予め連結するTEPEEテントの設営を済ませてください。タープ側にTEPEEの出入口を向けてください。

(1)タープ(a)(b)の位置でTEPEEテントと連結します。  
開放的な空間を好まれる場合は(a)側、TEPEEとの密着度を高めたい場合は、(b)側にTEPEEを連結してください。  
※両サイドにTEPEEテントを連結することも可能です。

(2)タープ(a)(b)の裏側にある連結用の大きなグロメットがありますので予め確認してください。

図F (3)上記グロメット付近にあるループに10mのロープを二つ折りにしてロープ中央部を結び付けてください。

図G (4)TEPEEテントの天井先端部にタープの連結用グロメットを差し込み、(3)で取り付けたロープ下端をTEPEEテント後方の地面にペグで固定してください。  
TEPEEテントの天井が高い場合、TEPEE側のフレーム(地面側)を一旦抜き、差し込める高さまで、TEPEEテントの天井先端部を下げこの作業を行ってください。

(5)片側のみTEPEEテントを連結する場合、連結しない方のポールは図Cのようにロープで固定してください。両サイドにTEPEEテントを連結する場合、上記(3)(4)の作業を行ってください。

(6)上記(6)(7)の作業を行い、タープ生地をロープで固定してください。

