



DC VEHICLES POWER BLOW

DC・ヴィークルパワーブロー

取扱い説明書

使用方法

※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。

- 車のシガーソケットにDCアダプターを差し込んでください。
- ノズルを選択して取り付けてください。
- ノズル先端を空気注入(排出)対象物のバルブに差し込んでください。
- スイッチを入れるとポンプが作動します。

総重量:(約)310g 主素材:ABS 電源:DC12V



使用上の注意

警告 弁付きバルブに空気注入する場合は必ず弁を開けた状態にして行ってください。

禁止 本品は水の掛かる場所では使用しないでください。

禁止 本品は樹脂製です。火の近くでは使用しないでください。

注意 直射日光が当たる場所等本体が加熱される場所では使用しないでください。屋外等で使用の際は、必ず日陰で使用し、熱くなった砂地や地面に置いたりしないようご注意ください。

注意 使用後は日の当たらない冷暗所で保管してください。

注意 連続の使用は最長20分間を目安としてください。それ以上ご使用になられる場合は、10分間日陰にて停止後、本体部分が完全に冷めてからご使用ください。

注意 本体を分解・改造しないでください。

注意 空気注入時には排出口が空気取り入れ口になります。空気取り入れ口に砂や異物が入らないようにご注意ください。

注意 空気注入(排出)時にはバルブに応じた正しいサイズのノズルを装着してください。

注意 ご使用後は必ずスイッチを切ってください。

No.81336593

空気排出時
ノズルをつける